



Uvedení vaší lokomotivy do provozu

Vybalení modelu: Model s fólií opatrně vyjměte z obalu (obr. 1)

Důležitý pokyn!

Před prvním uvedením modelu do provozu musíte naolejovat spojovací ložiska, aby bylo zabráněno špatným jízdným vlastnostem nebo poškození! (Viz obr. 7).

Provozní podmínky: Doporučujeme, abyste nechali model zajíždět bez zatížení 30 minut předem a 30 minut poté, aby váš model dosáhl optimálního rovnoměrného chodu a co nejlepší hnací síly.

Perfektní běh vaší lokomotivy je zajištěn jen na dobře položených a čistých TT kolejích pro model. K čištění kolejí doporučujeme pryž k čištění kolejí ROCO, č. výrobku 10002.

Vybavení: V přiloženém sáčku s vybavením najdete malé násuvné díly pro další rozšíření vašeho modelu (obr. 2). Tyto díly jsou věrné kopie předobrazu, musíte je montovat opatrně.

Pozor! Lepení provádějte jen podle výslovných pokynů.

Vícetrakční provoz (viz obr. 4):

Z propojení odstraňte můstkový konektor (pečlivě jej uschovejte).

Poté ve správné poloze vložte konektor řídicího modulu.

Aby nedošlo k poškození modelu, neměli byste provádět demontáž většího rozsahu, než který je popsán v návodu k použití!

Údržba a ošetřování modelu

Abyste si mohli dlouho užívat vašeho modelu, je třeba pravidelně provádět určité servisní práce (přibližně po 30 hodinách provozu):

Nejdříve lokomotivu odpojte od tendru (obr. 5).

1. Čištění proudových kontaktů kol:

Proudové kontakty kol se mohou na znečištěných kolejích snadno ušpinit. Štětcem opatrně odstraňte nečistotu na místech označených na obrázku 6.

2. Mazání:

Na místa vyznačená v plánu mazání na obrázku 7 kápněte jen malou kapku oleje.

Doporučujeme olej ROCO, č. výrobku 10906.

Pro mazání částí převodu (ozubená kola, šnek) doporučujeme speciální tuk ROCO, č. výrobku 10905. V případě mazání tyto díly neolejujte.

3. Výměna protismykových bandáží:

Protismykové bandáže stáhněte hřebíkem nebo malým šroubovákem (obr. 8). Při navlékání nových protismykových bandáží dbejte, aby se nepřetáčely.

4. Výměna motoru:

Aby nedošlo k poškození v důsledku neodborné manipulace, obraťte se, prosím, na vašeho obchodníka Roco nebo odborný servis!